

La Pureté Musicale

Sapphire series



SUGDEN

Sapphire **DAP-800** Préamplificateur :

- Préamplificateur Analogique et Numérique Classe A
- Entrées numériques SPDIF, TOSLINK & USB
- Mode BYPASS pour Home Cinéma
- Entrée / Sortie Symétrique XLR
- 2 sortie PRE OUT RCA pour Bi-amplification
- Circuit imprimé plaqué OR
- Disponible en finition Titane ou Graphite
- Télécommande RC5

Produit audio haut de gamme conçu et fabriqué au Royaume Uni

Spécifications techniques

Sapphire DAP-800 Préamplificateur Analogique & Numérique



Entrées : Quatre entrées stéréo ligne RCA (Lecteur CD, Tuner, etc.)
 Une entrée stéréo symétrique XLR
 Une entrée BYPASS pour processeur Home Cinéma
 Une entrée numérique USB type B
 Deux entrées numériques optiques TOSLINK
 Trois entrées numériques coaxiales SPDIF

Sorties : Une sortie stéréo pour enregistrement RCA (TAPE OUT)
 Deux sorties stéréo amplificateur RCA (PRE OUT)
 Une sortie stéréo amplificateur symétrique XLR (PRE OUT)

Niveau de sortie : 9V maximum
Sensibilité : 120mV en entrée pour 1V en sortie
Réponse en fréquence : 15Hz - 98KHz \pm 0 dB
Rapport S/B : > 85dB
Distorsion : < 0,05% à 1KHz pour 1V en sortie
Diaphonie : > 90dB
Format entrées numériques : 24Bits / 96KHz

Accessoires fournis : cordon secteur, télécommande
Dimensions (L x P x H) : 430 x 340 x 120 mm
Poids : 10 Kg non emballé
Tension : 230Veff - 50Hz
Consommation : 60 Watts

Configuration entrée / sortie XLR : Broche 1 = Masse
 Broche 2 = + (HOT)
 Broche 3 = -- (COLD)

Conception et spécifications sous réserve de modifications sans préavis. Photographies non contractuelles.

